

Inducoat-DECO ACRYL Purple

PRODUCTPROFIEL

OMSCHRIJVING : Watergedragen, ééncomponentige acrylaatdispersieverf voor binnenmuren en plafonds met matte afwerking. Zeer geschikt voor binnendecoratie en voor de bescherming van alle soorten ondergronden.
Deze coating bevat een biocide product ter bescherming van de droge film tegen schimmels.

KENMERKEN : Goede dekkracht - Vlotte en gemakkelijke toepassing door het hoog bindmiddelgehalte-
Goede wasbaarheid - Niet vergelend

ONDERGRONDEN : Plaaster, gyprocplaten, bakstenen, beton, oude verflagen, behangpapier

SYSTEEM : Weinig poreuze ondergronden:
Rechtstreeks aanbrengen van de Basecoat op de ondergrond, zonder primer.

Zeer poreuze ondergronden:

- Prepare : 1 impregnatielaag UNIFIX
- Basecoat : Deco Acryl Basecoat
- Afwerking : indien nodig: Deco Acryl Purple

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING ONDERGROND : De ondergrond dient gereinigd, ontstof en droog te zijn.

VERWERKINGS-CONDITIES : Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%

APPLICATIE-MIDDELEN : Kwast, rol of airless (nozzle opening: 013 – 015)

VERDUNNING : Water

REINIGING : Water

VERBRUIK : Ongeveer 10 m² per liter per laag

BIJZONDERHEDEN : Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Mat
KLEUREN :	Wit
DENSITEIT	Ongeveer 1.4
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 59 % Volume : ongeveer 43 %
VOS GEHALTE:	Max 30 g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	100 - 150 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 2 uur Overschilderbaar : 4 uur
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L - 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.