

INDUCOAT® CLEANER

Schimmeldoder

Inducoat® CLEANER is een waterverdunbare schimmeldoder. Voorbehandelingsmiddel voor de Inducoat® FUNGI schimmelwerende coating.

Verdun & vernevel de Inducoat® CLEANER met lage druk spuit. Zorg dat het oppervlak goed nat gemaakt is en laat de Inducoat® CLEANER 24 uur inwerken. Biologisch afbreekbaar en vrij van metaalverbindingen. De CLEANER bleekt niet.

De Inducoat® CLEANER is gebaseerd op een quarternaire ammoniumverbinding, geschikt voor vele oppervlakken - van muur tot hout.

De CLEANER is door het College Toelatingen Gewasbescherming en Biociden (CTGB) uit Wageningen beoordeeld. Dit onafhankelijke overheidsorgaan stelt over de Inducoat® CLEANER:

- Veilig voor mens en milieu
- Daadwerkelijk effectief tegen schimmels
- Geurarm (geen heftige chloorlucht)



Technische gegevens

Uiterlijk
Soortelijke massa
Viscositeit
pH
Geur
Vlampunt
Praktisch rendement

Kleurloze vloeistof
1.0 kg/ltr
Dun vloeibaar
ca. 7
Lichte karakteristieke geur
Niet ontvlambaar
Ca. 10 m²/ltr, afhankelijk van
ruwheid en porositeit van de
ondergrond en de applicatie
methode.

Instructies voor gebruik

De Inducoat® CLEANER 1:10 verdunnen met (kraan)water.
1 deel CLEANER, 10 delen water.

Applicatie

Vernevelen (sprayen) met lage druk. Hierbij het oppervlak goed bevochtigen, zodanig dat het minimaal 5 minuten nat blijft. Liefst kruisfogging. 24 uur in laten werken. Daarna restanten van schimmels door middel van afsprengen of afborstelen verwijderen. Na droging kan afgewerkt worden met Inducoat® FUNGI.

Bij gebruik van de Inducoat® CLEANER geen zeep of andere synthetische reinigers gebruiken omdat anders de werkzaamheid van de Inducoat® CLEANER verloren gaat. Reiniging van de apparatuur: water

Conditie

Inducoat® CLEANER niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C. Bij gebruik buiten niet aanbrengen wanneer neerslag (regen) wordt verwacht.

Opslagstabiliteit

Minimaal 2 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij opslaan.

Handig om te weten

De Inducoat® CLEANER is geurarm.

De handige Inducoat® CLEANER SPRAY wordt met 0.1 Liter werkzame stof geleverd en hoeft u alleen maar met kraanwater afvullen.

Inducoat® CLEANER is OOK geschikt voor alg- en mosverwijdering.

Veiligheid
Raadpleeg het etiket en het Product Veiligheidsblad. De gegevens in dit blad zijn gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuw blad vervalt deze versie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard omdat de wijze van applicatie buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

INDUCOAT® SYSTEEM

Stap 1. Huidige schimmelverontreiniging in hele schimmelzone aanpakken

Inducoat® CLEANER is een transparante waterverdunbare schimmeldoder. Spuit het hele beschimmelde oppervlak in en laat de CLEANER zijn werk doen. Liefst 24 uur laten inwerken. Bleekt niet, werkt wel.



Stap 2. Schimmelwerend schilderen

Inducoat® FUNGI schimmelwerende muurverf is een waterverdunbare coating die speciaal ontwikkeld is voor langdurige schimmelwering. Gewoon rollen of kwaster. Liefst 2 lagen.
1 Liter = circa 9m²



toelatingsnummer 13620

Optie: Hoogwaardige kit

De Inducoat® MSP2.0 is gericht op kitvoegen die duurzaam afgewerkt moeten worden. 100% vaste stof. Nat afmessen. 1 koker = circa 9m¹



OVER INDUCOAT®

De kracht van echte wering

Er zijn veel aanbieders die zeggen “schimmelwerende verf” te hebben. Er is echter maar een verffabrikant die daadwerkelijk deze claim op haar producten mag zetten. Inducoat®.

Het onafhankelijke College Toelatingen Gewasbescherming en Biociden (CTGB) uit Wageningen heeft vastgesteld dat het systeem van Inducoat doet wat het beloofd, op een veilige en effectieve manier. Daarnaast beschikt Inducoat® over een indrukwekkende lijst praktijkreferenties; van woningcorporatie tot hotel tot bakkerij. In alle gevallen kwam Inducoat® als overtuigende testwinnaar naar voren.

Door te kiezen voor het schimmelwerende systeem van Inducoat neem je schimmelwering serieus. De CLEANER zorgt voor een effectieve eerste slag. De FUNGI geeft vervolgens jarenlang actieve schimmelwerende kracht. 24/7. Schimmelwering ook onder de meest uitdagende omstandigheden - juist als bouwkundige of gedragsmaatregelen niet realistisch zijn biedt Inducoat® wel de oplossing.

Inducoat® bestaat al sinds 2009 en is gevestigd in Amersfoort. Onze systemen zijn in heel Nederland direct uit voorraad leverbaar bij geselecteerde verfgroothandels die hechten aan duidelijkheid.

Meer informatie? Mail of bel met de Inducoat® klantenservice
info@inducoat.com - (033) 456 23 94



Wist u dat Inducoat® ook de enige verffabrikant is met een toegelaten bacteriewerende coating? Bel of mail voor meer info.

INDUCOAT®

Leader in surface hygiene

Postbus 2776 - 3800 GJ AMERSFOORT
(033) 456 23 94
info@inducoat.com - www.Inducoat.com

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen van Inducoat® zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u opvragen bij uw groothandel of rechtstreeks bij Inducoat®. Ondanks het feit dat wij de uiterste zorg besteedt hebben aan deze brochure, kunt u geen rechten ontleen aan de tekst. Inducoat® is een geregistreerd trademark. Alle copyright is voorbehouden aan Inducoat®, 2021. Inducoat® is een geregistreerd merk.

INDUCOAT®

Schimmelwerend systeem

Professionele aanpak van schimmels



Het enige systeem met officiële CTGB toelatingsnummers

Maakt deel uit van de reeks Inducoat® Antimicrobiële Verfsystemen:

Onderdeel 1 Inducoat® Schimmelwerend systeem
Onderdeel 2 Inducoat® Algenwerend systeem
Onderdeel 3 Inducoat® Bacteriewerend systeem



