



# INDUCOAT®

Leader in surface hygiene

Inducoat CLEANER - Schimmelvernichter

Produktinformationsblatt

Ausgabe: 24-09-2026

Niederländische Zulassungsnummer 12981N

**Inducoat Cleaner empfiehlt sich bei Schimmelbefall: Das sehr wirksame, schnell und breit wirkende Biozid vernichtet sichtbaren Schimmel (innen), Algen und Moose (außen) sowie darunterliegende Sporen und Biofilm und bereitet den Untergrund gründlich vor. Auch allein eingesetzt entfernt Cleaner sämtliche mikrobiellen Verunreinigungen INNEN UND AUSSEN schnell, sicher und langanhaltend. Der transparente, wasserverdünnbare Reiniger basiert auf einer quartären Ammoniumverbindung, ist frei von Metallverbindungen und biologisch abbaubar. Niederländische Zulassungsnummer: 12981N.**

## Empfohlene Anwendungen

Inducoat Cleaner wird im Innen- und Außenbereich auf mineralischen Untergründen wie neuem und altem Mauerwerk, Putz und Beton eingesetzt, um Verunreinigungen durch Algen, Schimmel und andere Mikroorganismen zu entfernen.

## Technische Daten

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erscheinungsbild        | Farblose Flüssigkeit                                                                                             |
| Dichte                  | 1.0 kg/ltr                                                                                                       |
| Viskosität              | Dünnflüssig                                                                                                      |
| pH-Wert                 | ca. 7                                                                                                            |
| Geruch                  | Leicht charakteristisch                                                                                          |
| Flammpunkt              | Nicht entzündlich                                                                                                |
| Praktische Ergiebigkeit | ca. 10 m <sup>2</sup> /ltr, abhängig von Rauheit und Porosität des Untergrunds sowie von der Applikationsmethode |

## Applikation

Niederdrucksprüngerät mit einem maximalen Arbeitsdruck von 3 bar und einem dauerhaft gleichmäßigen Sprühbild, versehen mit einer CE-Kennzeichnung.

## Bedingungen

Inducoat Cleaner nicht bei Temperaturen unter 5 °C verwenden. Im Frühjahr und Herbst ist Vorsicht geboten: Durch Nachtfrost verlängert sich die Einwirkzeit. Bei der Anwendung im Freien nicht auftragen, wenn Regen zu erwarten ist.

## Reinigung

Reinigung der Geräte: Wasser.

## Lagerstabilität

Mindestens 2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung. Frostfrei lagern.

## Gebrauchsanweisung

Bei der Anwendung zur Bekämpfung von Algen, Schimmel und anderen Mikroorganismen Inducoat Cleaner wie folgt verdünnen:

- Wände, Wandflächen und Decken bei starkem Schimmel- oder Algenbewuchs: 1 Teil Inducoat Cleaner mit 10 Teilen Wasser verdünnen.
- Bei leichtem Schimmel- oder Algenbewuchs und auf porösen Oberflächen: 1 Teil Inducoat Cleaner mit 20 Teilen Wasser verdünnen.
- Terrassen und Dächer: Je nach Stärke des Algen-, Schimmel- oder Moosbewuchses sowie nach dem Verschmutzungsgrad durch Schmutz, Sand und organisches Material 1 Teil Inducoat Cleaner mit 2.5 bis 10 Teilen Wasser verdünnen.

Mit Rolle oder Bürste beziehungsweise durch Sprühen oder Niederdruckspritzen auftragen. Die Oberfläche dabei reichlich benetzen, sodass sie mindestens 5 Minuten nass bleibt. Nach einer Einwirkzeit von mindestens 24 Stunden Rückstände von Algen, Moosen und Ähnlichem durch Abspritzen oder Abbürsten entfernen. Nach dem Trocknen kann die Fläche mit einem der Inducoat-Produkte beschichtet werden. Bei der Verwendung von Inducoat Cleaner keine Seife oder andere synthetische Reinigungsmittel verwenden, da sonst die Wirksamkeit von Inducoat Cleaner verloren geht.

## Sicherheit

Etikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf praktischer Erfahrung und Forschung. Mit Erscheinen eines neuen Merkblatts verliert diese Fassung ihre Gültigkeit. Eine Haftung aufgrund der Angaben in diesem Merkblatt wird nicht übernommen, da die Art der Anwendung außerhalb unserer Beurteilung liegt und die Bedingungen bei der Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen.