

Inducoat CLEANER – Schimmeldoder – toelatingsnummer 12981N

Productinformatieblad

v.2025



Omschrijving

De Inducoat Cleaner is raadzaam bij schimmelverontreiniging omdat het een zeer effectieve, snelwerkende en breedwerkende biocide is die niet alleen zichtbare schimmel (binnen) en algen en mossen (buiten), maar ook de onderliggende sporen en biofilm vernietigt, waardoor de ondergrond écht goed voorbehandeld is. De Cleaner is ook als stand-alone product slim omdat het snel, veilig en langdurig alle microbiële vervuiling BINNEN EN BUITEN verwijdert. Inducoat Cleaner is een transparante waterverdunbare reiniger gebaseerd op een quarternaire ammoniumverbinding, vrij van metaalverbindingen en biologisch afbreekbaar. Dit product is voorzien van toelatingsnummer 12981N.

Aanbevolen toepassingen

Inducoat Cleaner wordt gebruikt bij zowel binnen- als buitentoepassingen op minerale ondergronden zoals nieuw en oud metselwerk, pleisterwerk en beton om verontreinigingen door algen, schimmels en andere micro-organismen te verwijderen.

Technische gegevens

Uiterlijk	Kleurloze vloeistof
Soortelijke massa	1.0 kg/ltr
Viscositeit	Dun vloeibaar
pH	ca. 7
Lichte karakteristieke geur	
Vlampunt	Niet ontvlambaar
Praktisch rendement	ca. 10 m ² /ltr, afhankelijk van ruwheid en porositeit van de ondergrond en de applicatie methode.

Instructies voor gebruik

Bij toepassing ter bestrijding van algen, schimmels en andere micro-organismen de Inducoat Cleaner als volgt verdunnen:

- Muren, wanden en plafonds voor zware schimmel- of alg-aangroei verdunnen: Inducoat Cleaner 1 deel, water 10 delen.
- Voor lichte schimmel- of alg-aangroei en poreuze oppervlakken verdunnen: Inducoat Cleaner 1 deel, water 20 delen.
- Terrassen en daken: Afhankelijk van de mate van alg-, schimmel- of mosaangroei, alsmede de mate van verontreiniging met vuil, zand en organisch materiaal Inducoat Cleaner verdunnen: 1 deel met 2.5 tot 10 delen water.

Aanbrengen met roller, borstel, besproeien of bespuiten bij lage druk. Hierbij het oppervlak ruim bevochtigen waarbij het minimaal 5 minuten nat blijft. Na minimaal 24 uur inwerken, restanten van algen, mossen e.d. door middel van afspuiten of afborstelen verwijderen. Na droging kan afgewerkt met een van de Inducoat producten. Bij gebruik van de Inducoat Cleaner geen zeep of andere synthetische reinigers gebruiken, daar anders de werkzaamheid van de Inducoat Cleaner verloren gaat.

Applicatie

Lage drukspuit met een maximale werkdruk van 3 bar en met een langdurig mooi sproeibeeld, voorzien van een CE-markering.

Inducoat Cleaner niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5 °C. Pas op in voor- en najaar door nachtvorst wordt de inwerktijd langer. Bij gebruik buiten niet aanbrengen wanneer regen wordt verwacht.

Reiniging van de apparatuur: water.

Opslagstabiliteit.

Minimaal 2 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij opslaan.

Veiligheid

Raadpleeg het etiket en het Product Veiligheidsblad. De gegevens in dit blad zijn gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuw blad vervalt deze versie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard omdat de wijze van applicatie buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen