



INDUCOAT®

Leader in surface hygiene

Inducoat CLEANER - Schimmeldoder

Productinformatieblad

Uitgave: 24-09-2026

Toelatingsnummer 12981N (Nederland)

Inducoat Cleaner is raadzaam bij schimmelverontreiniging omdat het een zeer effectieve, snelwerkende en breedwerkende biocide is die niet alleen zichtbare schimmel (binnen) en algen en mossen (buiten), maar ook de onderliggende sporen en biofilm vernietigt, waardoor de ondergrond echt goed voorbehandeld is. Inducoat Cleaner is ook als stand-alone product slim omdat het snel, veilig en langdurig alle microbiële vervuiling BINNEN EN BUITEN verwijdt. Inducoat Cleaner is een transparante, waterverdunbare reiniger op basis van een quaternaire ammoniumverbinding, vrij van metaalverbindingen en biologisch afbreekbaar. Dit product is voorzien van toelatingsnummer 12981N.

Aanbevolen toepassingen

Inducoat Cleaner wordt gebruikt bij zowel binnen- als buitentoepassingen op minerale ondergronden zoals nieuw en oud metselwerk, pleisterwerk en beton om verontreinigingen door algen, schimmels en andere micro-organismen te verwijderen.

Technische gegevens

Uiterlijk	Kleurloze vloeistof
Soortelijke massa	1.0 kg/ltr
Viscositeit	Dun vloeibaar
pH	ca. 7
Geur	Licht karakteristiek
Flampunt	Niet ontvlambaar
Praktisch rendement	ca. 10 m ² /ltr, afhankelijk van ruwheid en porositeit van de ondergrond en de applicatiemethode

Applicatie

Lagedrukspuit met een maximale werkdruk van 3 bar en met een langdurig mooi sproeibeeld, voorzien van een CE-markering.

Conditie

Inducoat Cleaner niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5 °C. Pas op in voor- en najaar: door nachtvorst wordt de inwerktijd langer. Bij gebruik buiten niet aanbrengen wanneer regen wordt verwacht.

Reiniging

Reiniging van de apparatuur: water.

Opslagstabiliteit

Minimaal 2 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij opslaan.

Instructies voor gebruik

Bij toepassing ter bestrijding van algen, schimmels en andere micro-organismen Inducoat Cleaner als volgt verdunnen:

- Muren, wanden en plafonds voor zware schimmel- of algaangroei: Inducoat Cleaner 1 deel, water 10 delen.
- Voor lichte schimmel- of algaangroei en poreuze oppervlakken: Inducoat Cleaner 1 deel, water 20 delen.
- Terrassen en daken: afhankelijk van de mate van alg-, schimmel- of mosaangroei en de mate van verontreiniging met vuil, zand en organisch materiaal Inducoat Cleaner verdunnen: 1 deel met 2.5 tot 10 delen water.

Aanbrengen met roller, borstel, besproeien of bespuiten bij lage druk. Hierbij het oppervlak ruim bevochtigen, waarbij het minimaal 5 minuten nat blijft. Na minimaal 24 uur inwerken restanten van algen, mossen en dergelijke door middel van afsprengen of afborstelen verwijderen. Na droging kan worden afgewerkt met een van de Inducoat-producten. Bij gebruik van Inducoat Cleaner geen zeep of andere synthetische reinigers gebruiken, omdat anders de werkzaamheid van Inducoat Cleaner verloren gaat.

Veiligheid

Raadpleeg het etiket en het productveiligheidsblad.

De gegevens in dit blad zijn gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuw blad vervalt deze versie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van applicatie buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.