



Combinatie van een natuurlijk lijnzaadolie en plantaardige wasemulsie ter bescherming van onbehandeld eiken tegen (zure) regen, luchtvervuiling en alg-aanslag.

PRODUCTBESCHRIJVING

Deze olie geeft uw hout een matte, rustieke uitstraling met uitstekende waterafstotendheid. De olie laat het hout ademen. De olie beschermt het oppervlak tegen groene aanslag en luchtvervuiling. Het hout wordt met de jaren lichtjes grijs.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Uiterlijk: vuilwitte vloeistof
- Geur: zwakke wasgeur
- Densiteit: 1
- Viscositeit: 25"/DIN 4mm.
- PH: 8,4
- Houdbaarheid: 2 jaar in een gesloten verpakking

VOORBEHANDELING

De ondergrond moet onbehandeld zijn, gereinigd en geschuurd (korrel 120). Als op oud hout gewerkt wordt, dan de oude lagen eerst zorgvuldig verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zeer goed roeren voor gebruik, en ook geregeld tijdens gebruik
- Onverdund aanbrengen met borstel of rol
- Bij onbehandelde oppervlaktes, minimaal tweemaal behandelen. Bij verdere zuiging van het oppervlak is het aan te raden, de behandeling verder te zetten tot het oppervlak verzadigd is
- Het aantal lagen kan de glans iets beïnvloeden
- Alle materialen die gebruikt worden om aan te brengen kunnen met water gereinigd worden.

DROOGTIJD

Stofdroog na een 4 uren, tweede laag na 24 uur.

UITSTRIJKVERMOGEN

10 m²/liter afhankelijk van de zuigkracht van het oppervlak.

NABEHANDELING

Het is aan te raden onbehandeld hout minimaal tweemaal te behandelen. Wanneer het oppervlak zijn waterafstotendheid verliest is het aan te raden opnieuw te behandelen. Wij adviseren het buitenhout om de drie jaren te onderhouden met de OAKPROTECT.

PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare verpakking: 2,5L en 5 liter.

BIJZONDERE MELDINGEN

OAKPROTECT is een volledig watergedragen product. Raadpleeg altijd het veiligheidsdatablad voor gebruik.